



NOTE;  
1. APPLICABLE CONTACT P/N : 175057-1

2. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

注;  
1. 通用端子型番 : 175057-1

2. OBSOLETE

94V-0	黒 (BLACK)	1-	-9
94V-0	赤 (RED)	1-	-7
94V-0	青 (BLUE)	1-	-6
94V-0	緑 (GREEN)	<del>1-</del>	<del>5</del>
94V-0	黄 (YELLOW)	1-	-4
94V-0	自然色 (NATURAL)	1-	-1
94V-2	黒 (BLACK)		-9
94V-2	自然色 (NATURAL)		
UL GRADE		色 (COLOR)	
		型番 (P/N)	

H1	REV PER ECO-10-000444	KK	AEG	JAN10
H	変更 (FJ00-2959-95)	物	1-10/95	
G	変更 (FJ00-2578-95)	M. SH. T.	17. Jul '95	
F	変更 (FJ00-1493-94)	M. SH. T.	0/26 '94	
E	変更 (J-1037)	M. SF. F.	12/9 '91	
D	変更 (J-12909)	Y. FN. O.	12/8 '90	
C	変更 (J-12864)	M. SY. F.	1/19 '90	
B	変更 (J-12837)	Y. FN. O.	11/5 '90	
A	変更 (J-12554)	Y. FN. O.	6/21 '90	
O	作成 (J-12200)	Y. FN. O.	1/10 '89	

Copyright ©1989年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 日本エー・エム・ピー株式会社

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)  
10以下: ±0.2  
10を超え30以下: ±0.25  
30を超え100以下: ±0.3  
角 度: ±3°

銅合電線断面積 (WIRE RANGE) mm<sup>2</sup> (ANG - )  
積層外径 (INSULATION DIA.) 2.8-4.2 mmφ

材料 (MATERIAL) 仕上 (FINISH)  
6/6 ナイロン (UL94V-2) 仕上げ  
6/6 NYLON (UL94V-0)

PRINT DIST 単位: 概寸法 IN MM. DO NOT SCALE PRINT

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	尺度 (SCALE)	LOC	番号 (No.)	REV.	SHEET
OR.	11/10/89 Y. FUJITA	DE.	11/10/89 Y. FUJITA	名称 (NAME)	H	A	J	H1	1 OF 1
CHK.	11/10/89 Y. FUJITA	APP.	11/11/89 N. ONOUE	ワンタッチスリーブ (250シリーズ旗型ポジティブロック-EX用) ONE TOUCH SLEEVE FOR 250 SERIES FLAG POSITIVE LOCK-EX					